

FULL SYNTETIC: 10W40 SN

Aceite Sintético de Alto Desempeño



Descripción:

Es un lubricante 100% con bases del tipo polialfaolefina y aditivos de avanzada calidad, dando como resultado un aceite para motor a gasolina de alto desempeño. Diseñado particularmente para motores de última generación, especialmente aquellos equipados con turbo cargadores.

Este aceite está formulado para una excelente protección contra el desgaste y resiste los cambios de viscosidad y la descomposición térmica.

Aplicación:

Se puede utilizar en casi todos los servicios para los motores de gasolina, incluyendo turismos, camiones ligeros, camionetas, vehículos utilitarios y deportivos de modelos recientes y anteriores, en donde se exija la clasificación **API SN**.

Beneficios:

- Cumple con **API SN, SM, SL, y Anteriores**
- Proporciona Máxima limpieza, protección al desgaste y potencia total al motor.
- Mínimo envejecimiento del aceite
- Protege contra la pérdida de viscosidad por trabajo en altas temperaturas
- Ayuda a extender la vida del motor
- Su excelente fluidez a baja temperatura asegura un fácil arranque en condiciones de clima frío

Salud y Seguridad:

FULL SYNTETIC : 10W40 SN no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine
- No tire el aceite usado al alcantarillado
- Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS)

CARACTERÍSTICA	PRUEBA ASTM	ALTO KILOMETRAJE: 25W-60 SL
Apariencia	Visual	Ambar
Color ASTM	D-1500	2.0
Gravedad Especifica a 15.6°C	D-1298	0.862
Viscosidad Cinemática a 100°C,cSt	D-445	14.83
Viscosidad Cinemática a 40°C,cSt	D-445	100.55
Índice de Viscosidad	D-2270	154
Punto de Inflamacion, °C	D-92	220
Punto de Fluidez, °C	D-97	-42

Presentación:

- ✓ BOTE DE 950 ML
- ✓ CUBETA DE 19 L
- ✓ TAMBO 208 L

